

**Dichiarazione di prestazione**  
Conformemente all'Allegato III del Regolamento UE 305/2011

**DoP-BML 0004**  
(IT)

- |   |  |
|---|--|
| 1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotti | FPBML001<br>Set composto da tubi e raccordi di scarico in ghisa  |
| 2. Identificazione del prodotto                           | articolo, dimensione nominale, posizione angolare e data di fabbricazione, vedere il singolo prodotto  |
| 3. Destinazione d'uso                                     | Rete fognaria edilizia e / o scarico di agenti corrosivi - esporto, rivestito, ancorato con cemento o interrato                                  |
| 4. Nome commerciale e indirizzo di contatto               | PREIS® BML<br><br>Preis GmbH<br>Josef Nitsch-Strasse 5<br>A-2763 Pernitz / Austria<br><a href="http://www.preisgroup.com">www.preisgroup.com</a> |
| 5. Se applicabile, rappresentante autorizzato             | non applicabile  |
| 6. Sistema di valutazione                                 | Sistema 4  |
| 7. Prodotto, che viene rilevato da una norma armonizzata  | Il produttore esegue un controllo di produzione in fabbrica.   |
| 8. Prodotto con valutazione tecnica europea               | non applicabile  |

9. Prestazioni dichiarate

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Norme armonizzate</b>	<b>Prestazioni</b>
<b>Reazione al fuoco</b>		
Ghisa	EN 877:2010-01	A1
Sistema Product Group	EN 877:2010-01	npd*
<b>Resistenza alla pressione interna</b>		
Impermeabilità	EN 877:2010-01	conforme
<b>Tolleranze dimensionali</b>		
diametro esterno	EN 877:2010-01	conforme
spessore muro	EN 877:2010-01	conforme
ovalità	EN 877:2010-01	conforme
<b>Resistenza all'urto</b>		
Caratteristiche meccaniche	EN 877:2010-01	conforme
<b>Rilevamento perdite: Aria e liquido</b>		
Impermeabilità	EN 877:2010-01	conforme
Impermeabilità all'aria	EN 877:2010-01	conforme
<b>Solidità</b>		
Rivestimenti esterni	EN 877:2010-01	conforme
Tubi Pezzi stampati		Resina epossidica e zinco Resina epossidica
Rivestimenti interni	EN 877:2010-01	conforme
Tubi Pezzi stampati Resistenza alla nebbia salina		Resina epossidica Resina epossidica ≥ 1500 ore

\* npd: no performance determined / nessuna prestazione

10. Frase finale

Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1. e 2. corrispondono a quelle dichiarate al punto 9. La presente dichiarazione delle prestazioni è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Pernitz, 01.10.2020

Peter Jägersberger, Amministratore

